

Zuständiges WSA/Verkehrszentrale	WSA Hamburg/VKZ Brunsbüttel
Revierdaten	
Revier	Schwinge
Länge des Reviers	5 km
Fahrwassertiefe	Tiefen bei MHW: Mündung 5,50 m, Stade 3,30 m
Fahrrinnenbreite	20 m bis 40 m
Durchfahrtshöhen von festen Brücken und Hochspannungsleitungen bei MHW	<u>Hochspannungsleitung bei:</u> km 2,51 24,00 m km 1,93 21,50 m
Durchfahrtshöhen von beweglichen Brücken bei MThW	<u>Sperrwerk der Schwinge</u> Breite: 16 m Höhe: 5,50 m bei geschlossener Brücke <u>Eisenbahnklappbrücke</u> Breite: 21 m Höhe: 3,90 m bei geschlossener Brücke Anforderung Tel. 04141/528322 <u>Straßenklappbrücke</u> Breite: 16 m Höhe: 6,30 m bei geschlossener Brücke Anforderung Tel. 04141/2317
Verkehrsschwerpunkte	Lade- und Löschstelle der Fa. Rinck in Stade
Morphologische Besonderheiten	unterschiedlicher Grad der Verschlickung in Abhängigkeit von Jahreszeit und Niederschlagsmenge
Liege- und Umschlagsstellen	Stadthafen Stade Umschlag von Öl und Ölprodukten
Funkabdeckung	UKW 68, „Brunsbüttel Elbe Traffic“
Seezeichen	
- fest	1 Bake, 1 Pegel am N-Ufer der Mündung
Schiffsverkehr	
Sport- und Freizeitverkehr	Liegeplatz für ca. 150 Sportboote
Verkehrstruktur (Größe, Schiffstypen)	Passagierschiffe mit einer Länge von 85,00 m
Besonders zu beachtende Verkehre (außergewöhnlich große Fahrzeuge , außergew. Schleppverbände, außergew. Schwimmkörper etc.)	Außergewöhnlich große Fahrgastschiffe
Höchstgeschwindigkeit durchs Wasser	8 km/h (4,3 kn)
Sonstige Besonderheiten	Lotsenpflicht für außergewöhnlich große Fahrzeuge